

The heart of your building™



KONE 600T/600TD

– Hydraulisk lastbrygga med teleskopisk läpp



KONE 600T/600TD

– Hydraulisk lastbrygga med teleskopisk läpp

Lastbryggan är avsedd att monteras i lastkaj eller i dockningshus för att utjämna nivåskillnader mellan flak och lastkaj vid lastning respektive lossning av gods. Den ger alltid en säker och jämn förbindelse mellan fordon och kaj, även om fordonet snedlastats eller lutar. Lastbryggan är el-hydraulisk med en teleskopisk läpp, som är utformad för optimal och jämn övergång. För att ge operatören säker kontroll över bryggans direkta och snabba rörelser, manövreras den via tryckknappar med hållfunktion.

Standard

- Dimensionerad för 6 respektive 10 tons last
- Flytläge som följer fordonets rörelser
- Driftsäker el- och tryckstyrd hydraulik
- Bryggplan med tjockleken 8–10 mm
- 8 st bärande profiler under bryggplanet
- Optimalt utformad läpp med tjockleken 15–17 mm
- Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en lång livslängd

Garanti

- 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga varmförzinkade detaljer
- 5 års garanti (max 20.000 dockningar), mot utvalsning mellan balkar i bryggplan på ett djup större än 10 mm
- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
- 2 års garanti gäller i övrigt

Teknisk beskrivning

Lastbrygga 600T/600TD						
Typ av montage		Plattformsmått (mm)		Läpphöjd (mm)	Läpplängd (mm)	Inbyggnadshöjd (mm)
Lastkaj (T)	Dockningshus (TD)	Längd (L)	Bredd (B)	+/- (h)	(Lp)	(H)
LB640T2020	LB640TD2020	2000	2000	300	400	600
LB640T2520	LB640TD2520	2500	2000	300	400	600
LB640T3020	LB640TD3020	3000	2000	300	400	600
LB660T2020	LB660TD2020	2000	2000	300	600	600
LB660T2520	LB660TD2520	2500	2000	300	600	600
LB660T3020	LB660TD3020	3000	2000	300	600	600

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen kontakta oss för mer information.

Lastbryggan är CE-märkt, vilket innebär att den är tillverkad i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller alla föreskrifter och regler i den europeiska standarden EN 1389.

Tillbehör

- Elskåp i rostfritt utförande med plant alternativt lutande tak
- Integrerad elstyrning med port-/vädertätning
- Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers
- Borsttätning mellan brygga och kaj
- Isolerad underdel
- Justerbara stälben
- Sidoplatåer, räcken, trappor
- Trafikljus

