

The heart of your building™



KONE VT3600

– Vädertätning



KONE VT3600

– Vädertätning

Vädertätning 3600 klarar, genom sin unika slaglängd på upp till två meter, alla höjder på bilar som kan förekomma, även framtida. Den känner själv av de olika höjderna. De uppblåsbara bälgarna i vinylarmerad väv får genom högfrequenssvetsning sin överlägsna hållbarhet och ger absolut täthet mot kyla, värme och vind. Helgalvaniserat ramverk är standard, och ger tillsammans med den unika dragspelskonstruktionen, som packar sig i viloläge, en konstruktion som är driftsäker och har lång livslängd.

Standard

- Dragspelsformade bälgar, vilka är dolda i viloläge
- Dukvandring 1500–2000 mm, tätar alla bilar oavsett höjd
- Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en lång livslängd
- Högfrequenssvetsade sidobälgar

Garanti

- 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga varmförzinkade detaljer
- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
- 2 års garanti gäller i övrigt

Teknisk beskrivning

Vädertätning VT3600							
Typ	Ytermått (mm)			Vandring (mm)	Öppning (mm)		Från kaj (mm)
	Bredd	Höjd	Djup	(V)	Min bredd	Max bredd	Max höjd (H)
VT3637-15	3620	4080	920	1500	2000	3200	3700
VT3637-20	3620	4080	920	2000	2000	3200	3700

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen kontakta oss för mer information. Vädertätningen är CE-märkt, dvs. det är tillverkat i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller således alla föreskrifter och regler.

Tillbehör

- Kraftiga köravvisare som skyddar mot påkörning.
- Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers.
- Utvändigt belysning.
- Inkopplingsmöjlighet till befintlig el-styrning.

